



Trivector.se

Trivector DSP

För trafikantinformation och Digital Signage

Trivector DSP är en kapslad presentationsenhet med klimat- och vandalskydd, tillverkad för extra tuffa miljöer. DSP har en inbyggd ljusstark LCD/TFT-display med kraftfull styrdator, samt komponenter för värme, kylning och kommunikation.

Presentationsenheten uppfyller kraven för täthetsklass IP55, och kan beställas för stående eller liggande orientering. DSP finns i storlekar från 40 tum och uppåt.

Nyhet: DSP SLR med 2500 respektive 5000 nits är nya kostnadsbesparande LCD-skyltar för utomhusbruk som är läsbara även i solljus. De har en skärm som är större och avsevärt ljusstarkare än övriga skyltar i DSP-serien, vilket innebär ett ökat läsavstånd. Den nya tekniken erbjuder stora kostnadsfördelar jämfört med de produktalternativ som funnits på marknaden sedan tidigare.



Alternativ

Alternativ	DSP40	DSP46	DSP46 SLR 2500	DSP46 SLR 5000	DSP55	DSP55 SLR 2500	DSP65
Komplett presentationsenhet med LCD/TFT-display och styrdator.	40 tum 16:9 enkelsidig	46 tum 16:9 enkelsidig	46 tum 16:9 enkelsidig	46 tum 16:9 enkelsidig	55 tum 16:9 enkelsidig	55 tum 16:9 enkelsidig	65 tum 16:9 enkelsidig

Allmänna tekniska specifikationer

Egenskap	Värde
Täthetsklass	IP55-65
Ytbehandling	Pulverlack, valfri kulör
Driftsområde	-35°C till +50°C
Operativsystem	Windows XP Embedded, Windows 7E, Linux
Minne RAM (standard, kan utökas)	2 GB - 8 GB
Minne Compact Flash (standard, kan utökas)	1 - 255 GB
Kommunikation	Ethernet LAN. Modem (3G/GPRS/WLAN/Radio). Fiberkonverter
Placering	Inomhus och utomhus, såväl stående som liggande orientering

Effektförbrukning

	DSP40	DSP46	DSP46 SLR 2500	DSP46 SLR 5500	DSP55	DSP55 SLR 2500	DSP65
Effektförbrukning, kompl. presentationsenhet (W)	Inkl. värmare: max 500, medel 225	Inkl. värmare: max 530, medel 240	Inkl. värmare: max 530, medel 240	Inkl. värmare: max 530, medel 240	Inkl. värmare: max 570, medel 260	Inkl. värmare: max 765, medel 360	Inkl. värmare: max 570, medel 260
Effektförbrukning, enbart skyddskapsling (W)	Inkl. värmare: max 255, medel 55	Inkl. värmare: max 255, medel 55	Inkl. värmare: max 255, medel 55	Inkl. värmare: max 255, medel 55	Inkl. värmare: max 255, medel 55	Inkl. värmare: max 255, medel 55	Inkl. värmare: max 255, medel 55

Mått, vikt och ljusstyrka

	DSP40	DSP46	DSP46 SLR 2500	DSP46 SLR 5000	DSP55	DSP55 SLR 2500	DSP65
Ytermått exkl vägg-/takfäste (mm)	967x580x190	1152x709x212	1152x709x212	1152x709x212	1352x824x212	1352x824x212	1616x987x212
Aktiv bildyta (mm)	885x498	1024x578	1024x578	1024x578	1216x688	1216x688	1441x815
Montering	193,5x193,5 M10-L25	193,5x193,5 M10-L25	193,5x193,5 M10-L25	193,5x193,5 M10-L25	193,5x193,5 M10-L25	193,5x193,5 M10-L25	193,5x193,5 M10-L25
Vikt komplett presentationsenhet (kg)	42	65	65	65	70	70	86
Ljusstyrka cd/m ²	700	700	2500	5000	700	2500	700



Trivector System

Alfhemmansgatan 15 • SE-227 04 Lund, Sweden
Phone +46 10 456 56 00

Mer information

För mer detaljerad information, kontakta P-O Diderot, diderot@trivector.se, tel 0705-89 08 89.

Lund | Göteborg | Stockholm

www.trivector.se