



Trivector.se

Trivector NBS

Presentationsenhet för väderskydd

Komplett presentationsenhet i rostfri kapsling, vilket gör att den passar utmärkt som presentationsenhet vid utomhusplacering, eller där risken för skadegörelse eller stöldförsök är stor. Komplett med 14 respektive 26 tum LCD/TFT-display. Kan monteras på vägg, stolpe eller under skärmtak. Invändigt finns ett skyddat utrymme för styrda- tor och kommunikationsutrustning. Inbyggd högtalare gör det möjligt för skylten att fungera som en prator tillsammans med en extern tryckknapp.



Alternativ

Alternativ	NBS14	NBS26
Komplett presentationsenhet med LCD/TFT-display och styrdator.	14 tum 16:9 enkelsidig Upplösning 1280x800	26 tum 16:9 enkelsidig Upplösning 1366x768

Allmänna tekniska specifikationer

Egenskap	Värde
Ytbehandling	Rostfritt stål
Driftsområde	-30°C till +60°C
Operativsystem	Windows XPE alt. Windows 7E, Linux
Minne RAM	512 MB-8 GB
Lagringsutrymme	1-255 GB
Kommunikation	Ethernet LAN. Option: Modem (3G/GPRS/WLAN/Radio). Fiberkonverter
Placering	Utomhus
Skyddsglas	Skyddsglas med antireflex och UV-skydd

Effektförbrukning

	NBS14	NBS26
Effektförbrukning, kompl. presentationsenhet (W)	Max 35	Max 300

Mått, vikt och ljusstyrka

	NBS14	NBS26
Yttermått (mm)	450x174x284	714x310x374
Aktiv bildyta	304x190	578x326
Vikt komplett presentationsenhet (kg)	10	36
Montering	400x200-M8/M10-L20	578x326-M8/M10-L25
Ljusstyrka cd/m ²	800	450

NBS är en av komponenterna i informationssystemet IntraInfo, som tillsammans med realtidssystemet Vemos ger en heltäckande lösning för tillförlitlig information till trafikledare och resenärer. Läs mer på www.trivector.se/system

Mer information

För mer detaljerad information, kontakta P-O Diderot, diderot@trivector.se, tel 0705-89 08 89.



Åldermansgatan 13 · SE - 227 64 Lund / Sweden
Phone +46 10 456 56 00

Lund | Göteborg | Stockholm

www.trivector.se