



Trivector.se

## Trivector DSK™

– En ljusstark Digital Signage nyhet för utomhusbruk

**DSK är en infopelare** som kan utrustas med den senaste digitala tekniken för att kunna visa högkvalitativt Digital Signage innehåll. Infopelaren har motsvarande egenskaper som Trivectors DSP-serien men placeras golvmonterad. DSK skapar goda förutsättningar att visa infotainmentmaterial i det offentliga rummet, både utomhus och i ljusutsatta inomhusmiljöer. DSK-skåpets bildskärm är på 55” och har en

ljusstyrka 2500 candela alternativt 700 beroende på om den skall placeras utom- eller inomhus. Den är även utrustad med dator som anpassas efter det material som skall visas. För styrning av fläkt- och bakgrundsljus används Trivectors egenutvecklade energisparkort TriControl som gör att skylten inte lyser mer än nödvändigt, speciellt under dygnets mörka timmar.



Foto: Sven-ErikSvensson\_HDSydsvenskan





### Förstärkt varumärkesprofilering

Trivector har i över 20 år kunnat erbjuda vandal- och klimatsäkrade kapslingar. Nu märker vi ett allt större intresse från kunder att kunna använda digitala bildskärmskapslingar/skåp tillsammans med en varumärkesmodul, för att tydliggöra avsändaren. I samverkan med ett ljusreklambyrå kan vi nu erbjuda skräddarsydda varumärkesmoduler. Allt från materialval till ljussättning av varumärkesmodulen görs i enlighet med de grafiska riktlinjer som kunden har.

### Alternativ

Alternativ	Värde
DSK	55 tum; 16:9; enkelsidig; upplösning 1080:1920
DSK-D	55 tum; 16:9; dubbelsidig; upplösning 1080:1920

### Allmänna tekniska specifikationer

Egenskap	Värde
Ytbehandling	Pulverlack, valfri kulör
Driftsområde	-25°C till +50°C
Operativsystem	Windows 7E, Linux
Minne RAM	2 GB - 8 GB
Minne hårddisk	1 - 255 GB
Kommunikation	Ethernet LAN. Modem (3G/GPRS/WLAN/Radio). Fiberkonverter
Placering	Inomhus och utomhus (stående orientering)
Skyddsglas	Polykarbonat eller Touchpanel

### Effektförbrukning, mått, vikt och ljusstyrka

	DSK	DSK SLR	DSK-D	DSK-D-SLR
Effektförbrukning, komplett presentationsenhet (W)	Max 680; Medel 190	Max 855; Medel 320	Max 895; Medel 360	Max 1225; Medel 640
Yttermått utan varumärkesmodul (BxHxD) Höjd varumärkesmodul (kundanpassad): 200-600 mm	900 x 2365 x 240	900 x 2365 x 240	900 x 2365 x 340	900 x 2365 x 340
Aktiv bildyta (mm)	1216 x 688	1216 x 688	1216 x 688	1216 x 688
Ljusstyrka cd/m <sup>2</sup>	700	2500	700 (2 sidor)	2500 (2 sidor)
Vikt kg	195	195	260	260



**Trivector System**

Åldermansgatan 13 · SE - 227 64 Lund / Sweden  
Phone +46 10 456 56 00

Lund | Göteborg | Stockholm

#### Mer information

För mer detaljerad information, kontakta P-O Diderot,  
diderot@trivector.se, tel 0705-89 08 89.

[www.trivector.se](http://www.trivector.se)