



Trivector.se

Trivector DSK™

– En ljusstark Digital Signage nyhet för utomhusbruk

DSK är en infopelare som kan utrustas med den senaste digitala tekniken för att kunna visa högkvalitativt Digital Signage innehåll. Infopelaren har motsvarande egenskaper som Trivectors DSP-serien men placeras golvmonterad. DSK skapar goda förutsättningar att visa infotainmentmaterial i det offentliga rummet, både utomhus och i ljusutsatta inomhusmiljöer. DSK-skåpets bildskärm är på 55” och har en

ljusstyrka 2500 candela alternativt 700 beroende på om den skall placeras utom- eller inomhus. Den är även utrustad med dator som anpassas efter det material som skall visas. För styrning av fläkt- och bakgrundsljus används Trivectors egenutvecklade energisparkort TriControl som gör att skylten inte lyser mer än nödvändigt, speciellt under dygnets mörka timmar.



Foto: Sven-ErikSvensson_HDSydsvenskan





Förstärkt varumärkesprofilering

Trivector har i över 20 år kunnat erbjuda vandal- och klimatsäkrade kapslingar. Nu märker vi ett allt större intresse från kunder att kunna använda digitala bildskärmskapslingar/skåp tillsammans med en varumärkesmodul, för att tydliggöra avsändaren. I samverkan med ett ljusreklambolag kan vi nu erbjuda skräddarsydda varumärkesmoduler. Allt från materialval till ljussättning av varumärkesmodulen görs i enlighet med de grafiska riktlinjer som kunden har.

Alternativ

Alternativ	Värde
DSK	55 tum; 16:9; enkelsidig; upplösning 1080:1920
DSK-D	55 tum; 16:9; dubbelsidig; upplösning 1080:1920

Allmänna tekniska specifikationer

Egenskap	Värde
Ytbehandling	Pulverlack, valfri kulör
Driftsområde	-25°C till +50°C
Operativsystem	Windows 7E, Linux
Minne RAM	2 GB - 8 GB
Minne hårddisk	1 - 255 GB
Kommunikation	Ethernet LAN. Modem (3G/GPRS/WLAN/Radio). Fiberkonverter
Placering	Inomhus och utomhus (stående orientering)
Skyddsglas	Polykarbonat eller Touchpanel

Effektförbrukning, mått, vikt och ljusstyrka

	DSK	DSK SLR	DSK-D	DSK-D-SLR
Effektförbrukning, komplett presentationsenhet (W)	Max 680; Medel 190	Max 855; Medel 320	Max 895; Medel 360	Max 1225; Medel 640
Yttermått utan varumärkesmodul (BxHxD) Höjd varumärkesmodul (kundanpassad): 200-600 mm	830 x 2180 x 248	830 x 2180 x 248	830 x 2180 x 340	830 x 2180 x 340
Aktiv bildyta (mm)	1216 x 688	1216 x 688	1216 x 688	1216 x 688
Ljusstyrka cd/m ²	700	2500	700 (2 sidor)	2500 (2 sidor)
Vikt kg	135	135	195	195



Trivector System

Alfhemmansgatan 15 • SE-227 04 Lund / Sweden
Phone +46 10 456 56 00

Mer information

För mer detaljerad information, kontakta P-O Diderot,
diderot@trivector.se, tel 0705-89 08 89.

Lund | Göteborg | Stockholm

www.trivector.se